

**APROBAT,
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel SERBAN**

CAIET DE SARCINI

Reparatie hidroizolatii cladire Centru de Documentare, Educatie Continua si Transfer Tehnologic

Reparatia hidroizolatiilor se va executa cu membrana bituminoasa, bitum modificat cu copolimeri, 4mm grosime, rezistenta UV, aderenta ridicata la stratul suport existent, flexibilitate ridicata la temperaturi scazute (minim -20⁰C).

Sistemul de impermeabilizare se va aplica intr-un singur strat peste izolatia existenta (unde stratul suport permite) sau peste strat suport pregatit pentru aplicarea membranei.

Caracteristici tehnice minimale ale membranei:

- Grosime membrana: – minim 4mm
 - Rezistenta la tractiune: - minim 700/600 (N/5cm)
 - Alungirea maxima: - 40/40 (%)
 - Flexibilitate la temperatura minima de: -20⁰C
 - Rezistenta la temperatura maxima de: 140⁰C
 - Impermeabilitate minim: 60 (kPa)
-
- **Se va prezenta mostra de material: membrana bituminoasa si gura de scurgere.**
 - **Se va prezenta fisa tehnica a materialului folosit in oferta.**

Garantia membranei - minim 20 ani

Garantia materialului va fi atestata de catre producator, sau se va prezenta o asigurare a materialului echivalenta cu valoarea acestuia, ce poate fi constituita sub forma de Scrisoare de garantie bancara sau Polita de asigurare, pentru perioada de garantie solicitata.

Garatia lucrarii - minim 5 ani

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE