

## AUTOVEHICUL PENTRU TRANSPORT MARFURI REFRIGERATE

### CAIET DE SARCINI

#### DATE TEHNICE



#### CAROSERIE

Furgon amenajat pentru transport marfuri refrigerate

#### MOTOR

Putere minim 70kw  
Cilindree minim 2000cmc  
Nivel emisii poluante minim EURO 5  
Distributie pe lant

#### CUTIE DE VITEZE

Transmisie manuala 6 + 1 trepte

#### SISTEM DE DEPLASARE

Tractiune fata

#### PUNTE FATA

Directoare, motoare  
Suspensie independenta cu arcuri elicoidale si amortizoare cu dublu efect

#### PUNTE SPATE

Arcuri lamelare si amortizor telescopic

#### DIRCTIE

Servodirectie

#### SISTEM DE FRANARE

Frana de serviciu cu servoasistare, ABS  
Frana de stationare - mecanica, cu actionare pe rotile puntii din spate

#### CABINA

Locuri 1+2 persoane  
Aer conditionat  
Airbag

#### COMPARTIMENT MARFA

Volum util initial minim 6,5mc  
Inaltime in spatiu de marfa inainte de aplicarea izolatiei minim 1400 mm  
Agregat pentru refrigerare  
Izolatie pentru refrigerare cu usa laterala activa  
Doua usi spate cu deschidere 180°  
Usa culisanta lateral dreapta

#### ECHIPAMENTE SI ALTE DOTARI

Sistem de pornire pana la -20°C  
ESP  
Roata de rezerva dimensiuni identice cu cele de pe autovehicul

