

CAIET DE SARCINI

Se urmareste repararea teraselor (hidroizolatie) ce apartin unor imobile din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara caracterizat in linii mari de urmatoarele :

- Repararea hidroizolatie partiala la urmatoarele imobile
 - o Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica- CorpC+D (partial) mp; - 200,00
 - o Facultatea de Management in Prod.si Transport- CT+corp B (partial) mp; - 120,00
 - o Serviciul Social - Caminele 4C,7C, 8C - 110,00 mp;

Lucrarile se vor executa conform loturilor de mai jos :

- **LOTUL 001**
 - Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica- CorpC+D (partial) -200,00 mp;
 - Facultatea de Management in Prod.si Transport- CT+corp B (partial) mp; - 120,00
- **LOTUL 002**
 - Serviciul Social - Caminele 4C,7C,8C - 110,00 mp;

Conditii tehnice generale ale materialelor folosite

Membrana bituminoasa - Primul strat

- lungime 10 ml
- latime 1 ml
- grosime 4 mm
- greutate 4,3 kg/mp
- alungirea la rupere $L = 35 \text{ N}$; $T = 35 \text{ N}$
- rezistenta la sarcina statica 10 kg
- rezistenta la impact 700 mm
- protectia la partea de sus – cu nisip
- protectia la parte de jos- cu folie polietilenă cu termocontractie rapidă
- armatura din polister compozit ranforsat și stabilizat
 - flexibilitate -5°C
- rezistența la temperaturi ridicate – 130°C
- rezistenta la traciune(sarcina de rupere)- $L = 400 \text{ N}/5\text{cm}$; $T = 300 \text{ N}/5\text{cm}$
- modul de aplicare - cu flacara

Membrana bituminoasa – A doilea strat

- lungime 10 ml
- latime 1 ml
- grosime 4 mm
- greutate 4,5 kg/mp
- alungirea la rupere $L=35\text{ N}$; $T=35\text{ N}$
- rezistentă la sarcina statica 10 kg
- rezistentă la impact 700 mm
- protecția la partea de sus – cu ardezie
- protecția la parte de jos- cu folie polietilenă cu termocontractie rapidă
- armatura din polister compozit ranforsat și stabilizat
 - flexibilitate -5°C
- rezistența la temperaturi ridicate – 130°C
- rezistentă la tracțiune (sarcina de rupere) - $L=400\text{ N}/5\text{cm}$; $T=300\text{ N}/5\text{cm}$
- modul de aplicare - cu flacara

Nu se vor folosi decat materiale care au agrementul tehnic al MLPAT-ului si instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructii INCERC-1976.

Se vor prezenta **mostre ale produselor** (membrana, guri scurgere, parafrunzare)

LOTUL 001

- Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica- Corp C+D (partial) -200,00 mp;
- Facultatea de Management in Prod.si Transport- CT+corp B (partial) - 120,00 mp;

Durata de execuție 30 de zile

Garanția lucrării - 5 ani ; Garantie materiale 10 ani ;

Valabilitate oferta 60 de zile

Garanția de bună execuție 10% din valoarea fără TVA a contractului

Prezentarea monstreii **este obligatorie** .

Ofertanții a căror mostre nu îndeplinesc caracteristicile tehnice minimale conform caietului de sarcini, vor fi descalificați, oferta fiind considerată neconforma.

Ofertele se vor depune la sediul **Universității Politehnica Timișoara, Serviciul Achiziții Publice , P-ța Victoriei nr.2, Timișoara. Jud. Timiș.**

LOTUL 002

- Serviciul Social - Caminele 4C,7C,8C

- 110,00 mp ;

Durata de execuție 30 de zile

Garanția lucrării - 5 ani ; Garantie materiale 10 ani ;

Valabilitate oferta 60 de zile


Garanția de bună execuție 10% din valoarea fără TVA a contractului

Prezentarea monstreii **este obligatorie** .

Ofertanții a căror mostre nu îndeplinesc caracteristicile tehnice minimale conform caietului de sarcini, vor fi descalificați, oferta fiind considerată neconforma.

Ofertele se vor depune la sediul **Universității Politehnica Timișoara, Serviciul Achiziții Publice , P-ța Victoriei nr.2, Timișoara. Jud. Timiș.**

DIRECTIA TEHNICA
Ing. Telescu Cristian



SERVICIUL IEIP
ing. Ungureanu Mariana

